

Montážní stroj Kendo 30S

Kendo 30S je automatický montážní stroj bez montážní páky a automatickými senzory kola.

- rychlé nastavení stlačovače patky a válečků
- automatické uzamykání ramene.
Chcete-li zajistit větší přesnost, rameno lze automaticky uzamknout během montáže a demontáže.
- invemotor – plynulá regulace rychlosti otáčení vřetene, přesně tak, jak je potřeba. Patentováno.
- extra upínací zařízení – tlak upnutí se automaticky zvyšuje během otáčení. Patentováno.
- 3-polohový osový posuv pozice vřetene až do 30" s normou konfigurace 10" - 26".
- pracovní palec je vyroben ze šetrného materiálu, odebere patku bez poškození disku a bez pomoci pák.

Automatické senzory kol - tyto senzory přiblížení automaticky aktivují radiální pohyb pod límec ráfku, zjednodušení stlačování patky.

Vyrobena z plastového materiálu, válečky nepoškozují disk ani v případě kontaktu.



Ilustrační obrázek



automatické přesazení odvalovací rolny při odražení patky

PODÍVEJTE SE NA VIDEO



nastavení pozice všech nástrojů jedním pohybem páky

nastavení pozice upínacího vřetene dle velikosti kola

invemotor pro plynulou regulaci otáček pomocí pedálu



pracovní palec umožňuje práci bez
použití montážní páky i na




Standardní výbava

Patentovaný trakční systém stlačování patky pro nízkoprofilové disky, chránič kónusu, rozšíření a krytka, chránič točny, mechanické upínání, manometr a středící adaptér.



středící trn s rychlozámekm


patentovaný Butler trakční systém



Výbava na přání



pneumaticky ovládaný zvedák kol



pneumaticky ovládané oběžné rameno

Technické údaje

Rozsah průměrů kol	10-30"
Hmotnost	330 kg
Napájení	1ph, 200/265v, 50/60Hz
Max. šířka kola	15"
Max. průměr kola	1143 mm
Síla stlačovače patky (každé rameno)	12000N
Max. krouticí moment	1200 Nm
Pohyb stlačovače patky	automatické
Otáčení motoru	1,5 Kw inver. + 0,75 Kw motor
Doporučený stl. vzduch	8-10 barů

